

Balanza pesapersonas KERN MPE

Balanza pesapersonas profesional, con función IMC y aprobación de homologación y médica en el diagnóstico médico



KERN MPE-PM
con soporte

KERN MPE-HM
con soporte y
tallímetro

Nuestro distribuidor especializado



Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Indicación secundaria práctica en la parte posterior de la balanza para que la puedan leer cómodamente los pacientes y el médico o el personal sanitario
- El modelo MPE-HM dispone un tallímetro, extraíble e integrada en el soporte, con un campo de medición de 88-200 cm
- Su estructura ergonómica y optimizada, así como la solidez de este modelo, hacen que esta serie resulte ideal para el uso diario en el ámbito profesional
- La balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma de altura regulable. La balanza trae de serie un nivel de burbuja para nivelarla con precisión
- Amplia superficie accesible con superficie anti-deslizante y resistente a la abrasión de plástico, para la estabilidad
- Pesaje sin sacudidas: Se eliminan las vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable, ideal para pacientes que no pueden permanecer quietos de pie
- Función Data Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en la pantalla LCD se "congela" automáticamente por 10 s hasta

- que se pulse la tecla HOLD. Así queda tiempo suficiente para leer tranquilamente el valor de pesaje
- Función madre-niño/a: El peso de la madre, determinado tras pesarla, se pone a cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos la madre y un niño. El peso del/de la niño/a se mostrará directamente en la pantalla. Esto es especialmente agradable para niños pequeños; ya que pueden pesarse de forma segura en los brazos de la madre, y sin que sientan inquietud
- Función IMC para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso
- Indicación fina: La lectura [d] aumenta en un decimal durante 5 s pulsando una tecla
- 2 ruedas para facilitar el transporte de la balanza

Datos técnicos


- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del plato de pesaje
AxPx 365x360x80 mm
- Dimensiones totales
MPE-HM: AxPx 365x620x2125 mm
(con tallímetro bajado),
MPE-PM: AxPx 365x450x1020 mm

- Puede utilizarse con pilas, 6 x 1,5V AA, no incluidas, tiempo de funcionamiento aprox. 20 h
- Adaptador de red (externo) incluido
- Interfaz de datos RS-232 de serie
- Peso neto aprox. 12 kg

Accesorios

- Capota protectora de trabajo para colocar por encima del indicador, de serie, pueden hacerse pedidos suplementarios, KERN MPE-A01
- Paños de limpieza, paños sin alcohol de limpieza, desinfección rápida. Cumple con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20x22 cm por paño, KERN MYC-01
- Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento aprox. 40 h sin retroiluminación, tiempo de carga aprox. 12 h, KERN MBC-A08
- Impresora térmica para la impresión de valores de pesaje; rollo de papel de 112 mm de ancho; dimensiones de la carcasa AxPx 165x140x50 mm; adaptador de red 230 V/50 Hz de serie, KERN YKB-01N
- Cable de interfaz RS-232 para la conexión de un aparato externo, KERN CFS-A01

ESTÁNDAR



OPCIÓN



* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Obligatorio por la ley Homologación	Opción Cert. de calibración DAKKS
KERN					
MPE 250K100PM	250	0,1	0,1	965-129	963-129
MPE 250K100HM	250	0,1	0,1	965-129	963-129

Pictograma



Interfaz de datos RS-232:
Para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red.



Pesaje sin movimientos: En el caso de condiciones de pesaje inestables, se calcula un valor de pesaje estable creando un promedio.



Alimentación por acumulador:
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.



Alimentación por acumulador:
Juego de acumulador recargable.



Adaptador de corriente:
230 V/50Hz. De serie estándar en UE. Por pedido especial también estándar para otros países.



Homologación:
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles.



Calibración DAKKS de balanzas:
En el pictograma se indica la duración de la calibración DAKKS en días hábiles.



Envío de paquetes:
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.



Garantía:
En el pictograma se indica la duración de la garantía.